

**SURTRON®**

ELECTROSURGICAL UNIT

INNOVATION  
FOR SURGERY

## SURTRON TOUCH 200

пр-во Италия, Регистрационное  
удостоверение МЗ РБ  
от 08.12.2023/бессрочно

**SURTRON® TOUCH 200** - высокочастотный электрохирургический аппарат, который подходит для прецизионной монополярной и биполярной хирургии и микрохирургии без изменений тканей. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс SURTRON® TOUCH 200 позволяет сократить время подготовки к операции, а также облегчает настройку в начале процедуры и обеспечивает быстрое изменение режимов и настроек мощности во время операции. Коагулятор генерирует программируемую активную высокочастотную энергию интервально короткими импульсами, от одной тысячной секунды. Цифровое считывание подаваемой мощности и микроконтроллер рабочих функций обеспечивают надежность условий работы. Благодаря удобным и безопасным решениям SURTRON® TOUCH 200 может использоваться для проведения высокопрофессиональных хирургических операций во многих областях медицины.

Минимально инвазивное хирургическое лечение  
Монополярные и биполярные режимы работы  
Монополярная ФУЛЬГУРАЦИЯ  
АВТОСТАРТ/АВТОСТОП, ТУР- режим  
Биполярное ЛИГИРОВАНИЕ сосудов до 7мм  
Сохранение рабочих настроек  
Цифровая регулировка и индикация выходной мощности

Контроль уровня звуковой индикации  
Предустановка рабочих настроек, обновление по USB  
Настройка времени излучения импульсов мощности  
Настройка интервала импульсов мощности  
Двухчастотный режим для наилучших характеристик  
Наименьшее количество бокового тепла  
Меньше дыма в режиме резки

УПРАВЛЕНИЕ: Контроль контура пациента/пластины  
Контроль выходной мощности  
Самотестирование

Максимальная мощность CUT	200 Вт-300 Ω
Максимальная мощность ENHANCED	150 Вт-300 Ω
Максимальная мощность BLEND	150 Вт-300 Ω
Максимальная мощность FORCED COAG	150 Вт-200 Ω
Максимальная мощность SOFT COAG	100 Вт-200 Ω
Максимальная мощность FULGURATION	100 Вт-1000 Ω
Максимальная мощность BIPOLAR TUR	200 Вт-50 Ω
Максимальная мощность BIPOLAR PURE	120 Вт-50 Ω
Максимальная мощность BIPOLAR COAG	120 Вт-50 Ω
Максимальная мощность BIPOLAR VASSEL SEALING COAG	200 Вт-50 Ω

Рабочая частота	360 кГц
<b>Время излучения импульсов мощности</b>	<b>10 мс - 30 с</b>
<b>Интервал импульсов мощности</b>	<b>1 - 30</b>
Выбираемое входное напряжение	115 - 240 В переменного тока
Частота	50 - 60 Гц
Электрическая входная мощность	750 ВА
Размеры ШхВхГ, мм	370x145x300

### СТАНДАРТНЫЙ СОСТАВ:

- 00205.00 - Многоцветная ручка с переключателями
- 00500.00 - Набор различных электродов (10 шт. – игла тонкая прямая /изогнутая, игла толстая изогнутая, петля прямая 4мм/6мм/8мм, петля изогнутая 8мм, крючок изогнутый 10мм, шар диам.3мм прямой/изогнутый)
- 152-110 - Электрод лезвие 7 см (3 шт)
- 152-120 - Игольчатый электрод 7 см (3 шт)
- 152-150 - Шаровой электрод 6 см (3 шт.)
- 00404.08\_S - Кабель для нейтрального электрода
- 5365A - Стальной нейтральный электрод
- F7920 - Одноразовый отдельный нейтральный электрод (2 шт.)
- 00304.00 - Водонепроницаемый ножной переключатель
- 00100.01 - Кабель питания 5 м

